

HANDHELD CAPNÓGRAFO CON PULSIOXIMETRÍA

CAPNOFIC ELITE®



La solución portátil

El **CAPNOFIC ELITE®** con su diseño compacto es ideal para su utilización en ambulancias, intervenciones quirúrgicas ambulatorias así como en todo el entorno clínico-hospitalario.

El **CAPNOFIC ELITE®** monitoriza continuamente la concentración de CO₂, el ratio de respiración, la saturación de oxígeno en sangre y el ratio de pulso del paciente.

Los valores de CO₂ a elección del usuario, pueden ser mostrados en mmHg, KPa o en Vol.%.

El **CAPNOFIC ELITE®** puede ser utilizado tanto en pacientes intubados como no intubados.

Gracias a la tecnología **ELITE®**, el equipo ofrece al usuario precisión en los resultados, mejor visualización gracias a su pantalla TFT a color así como un funcionamiento silencioso que hará más cómodo el trabajo del usuario sin molestar al paciente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capnografo:

Method:	Sidestream technology, NDIR Non-Dispersive-Infrared Method)
Calibration:	2-Point Calibration, STDP
Measuring Range:	0..80mmHg, 0..10%Vol
Accuracy:	+/-2mmHg (+/-5%)
Respiration	0..99 min ⁻¹
Warmup Time:	30 sec (typical)
Sample Rate:	60, 100 or 150 ml/min, regulated
Compensation O ₂ :	20..100% selectable
Compensation N ₂ O:	0..80% selectable

Pulsioxímetro:

SpO ₂	
Meas. Range:	0..100% SpO ₂
Display Range:	0..99% SpO ₂
Accuracy:	adults +/-2% (70-100%) artefacts +/-3% (70-100%) infants +/-3% (70-100%) (Not specified below 70%)
Pulse	
Measuring Range:	30..250 min ⁻¹
Genauigkeit:	+/-1%

Dispositivo:

Dimensions, Weight:	180 x 88 x 38 mm, approx. 350g
Operating Temp.:	-5°C..45 °C
Power Supply:	NiMH Battery, 4.8V 2400mAh
Operating Time:	Approx. 10 hours if fully charged
Alarmgrenzen:	Adjustable, for all parameters
Display:	High-resolution TFT-LCD with backlight
Interface:	IR serial interface for printer

Envío:

CAPNOFIC ELITE® REF. FCS01700
Equipo Capnofic Elite®
Batería con cargador
Sensor de dedo P-110, reutilizable
Cable paciente SpO2 (150cm)
10 adaptadores en T, 5 filtros
Instrucciones de uso

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Accesorios:

FCS01751 Batería
FCS01755 Adaptador para operaciones importantes
FCS01850 Bolsa de transporte (color rojo)
FCS01860 Funda protectora de equipo (color Amarillo)
FCS00110 Impresora
FCS00132 Fijación para gotero

ALL MACRIMASA-PHARMA SpO2 sensores y filtros

F.C.S. MEDICAL CONTROL
F.C.S. MEDICAL CONTROL

Capnofic Elite® FCS Medical Control® cumple con la Directiva 93/42/EEC sobre productos médicos



LABORATORIOS MACRIMASA-PHARMA S.A Parque Tecnológico de Andalucía 29590 Campanillas (Málaga)

Tel. +34 902366106 - Fax +34 902366108 Mail: macrimasa@macrimasa.com Web: www.macrimasa.com